Dongle-4G Inteligente

Inteligente

Diseño inteligente de control de exportación cero
Soporte sistema de monitoreo de 3rd-party [1]

Simple

Plug & Play
Soporte máx. 10 dispositivos

Confiable

IP65
Soporte de reconexión automática

Especificacion Técnica	Dongle inteligente-4G
	General
Máximo. número de dispositivos manejables	10
Máximo. número de inversores manejables	10 (Inversores conectados via RS485)
Interfaz de conexión	USB
Instalación	Plug-and-play
Indicador	Indicador LED
Dimensiones (P * A * A)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Peso	90 g (0.2 lb.)
Grado de protección	IP65
Consumo de energía (típico)	3.5 W
	Parámetro inalámbrico
Tipo de tarjeta Sim	mini-sim (15 mm*25 mm)
Estándares y frecuencias compatibles	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE [2]
	Ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 ℃ a +65 ℃ (-22 ℉ a 149 ℉)
Rango de humedad relativa	5 - 95% RH
Rango de temperatura de almacenamiento	-40℃ a +70℃ (-40 ℉ a 158 ℉)
Máxima altitud de funcionamiento	4,000 m (13,123 ft.)
	Cumplimiento estándar (más información disponible bajo solicitud)
Certificado	CE, Aprobación de Tipo para Tailandia, MIC

*1 El sistema de gestión de terceros coincidirá con el protocolo de comunicación con Huawei Smart Dongle.
*2: Para obtener la lista de operadores recomendados y detalles sobre las frecuencias admitidas, póngase en contacto con los distribuidores locales.
*3: Para garantizar una transmisión de datos estable, Huawei sugiere que se instale un dongle 4G en áreas con señal móvil estable (señal 2G de 4 bares, señal 3G/4G a 3 barras).